

KIILTO KAKELFOG

Datum 23.10.2009

Tidigare datum 20.2.2008

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**1.1 Namnet på ämnet eller beredningen****1.1.1 Handelsnamn**
KIILTO KAKELFOG**1.2 Användning av ämnet eller beredningen****1.2.1 Uttryckt i skrift**
Cementbaserat fogmedel**1.3 Namnet på bolaget/företaget****1.3.1 Leverantör**
KIILTO AB**1.3.2 Kontaktuppgifter****Gatuadress** Mallslingan 32
Postnummer och postkontor S-187 12 TÄBY
Box Box 7080
Postnummer och postkontor S-187 12 TÄBY
Telefon 08-732 88 75
Telefax 08-756 80 04
Email productsafety@kiilto.com**1.3.3 Uppgifter om den utländska tillverkaren**KIILTO OY
Box 250
33101 TAMPERE
FINLAND
Telefon: +358 (0)207 710 100
Telefax: +358 (0)207 710 101
Email: productsafety@kiilto.com**1.4 Telefonnummer för nödsituationer****1.4.1 Telefonnummer, namn och adress**
+358 (0)9 471 977
Giftinformationscentral
Haartmansgatan 4
00290 HELSINGFORS
FINLAND**2. FARLIGA EGENSKAPER**

Xi - Irriterande

Irriterar andningsorganen och huden.

Risk för allvarliga ögonskador.

Vid kontakt med vatten formas kalciumhydroxidlösning som är frätande, pH > 11.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**3.1 Farliga komponenter**

KIILTO KAKELFOG

Datum 23.10.2009

Tidigare datum 20.2.2008

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

3.1.1 CAS/EG och reg.nummer	3.1.2 Ämnesnamn	3.1.3 Koncentration	3.1.4 Klassificering
65997-15-1	Cement	30-50 %	Xi; R37/38;R41
471-34-1	Kalciumkarbonat	50-60 %	-

3.1.5 Annan information

Se avsnitt 16 för fullständig lydelse av R-fraser nämnda under detta avsnitt.

Cement innehåller krom (VI) < 0.0002 %

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**4.1 Övrig information**

-

4.2 Inandning

Flytta ut i friska luften.

4.3 Hudkontakt

Tvätta med varmt vatten och tvål.

4.4 Stänk i ögon

Skölj omedelbart med mycket tempererad vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare.

4.5 Förtäring

Skölj munnen. Undvik om möjligt kräkning. Kontakta läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Produkten i sig själv brinner inte.

5.1 Lämpliga brandsläckningsmedel

-

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**6.1 Personliga försiktighetsåtgärder**

Se under sektion 8

6.2 Försiktighetsåtgärder beträffande miljön

Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.

6.3 Åtgärder vid omhändertagande av spill

Samla upp och ordna bortskaffandet utan att damm bildas.

7. HANTERING OCH LAGRING**7.1 Hantering**

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

7.2 Lagring

Förvara på torr plats. Fuktighet förorsakar klimpighet.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**8.1 Gränsvärden för exponering****8.1.1 Tröskelvärden**

65997-15-1 Cement

1 mg/m³ (8 h)

Alveolar dammfraktion, HTP 2009

KIILTO KAKELFOG

Datum 23.10.2009

Tidigare datum 20.2.2008

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

471-34-1 Kalciumkarbonat 10 mg/m³ (8 h)**8.1.2 Annan information om gränsvärden**

Exponeringsgräns 8.1.1 är värde i Finland.

8.1.3 Gränsvärden i andra länderArbetsmiljöverkets föreskrift (AFS2005:17) om Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföreningar".
Damm; oorganiskt (NGV); inhalerbart damm 10 mg/m³, respirabelt damm 5 mg/m³**8.2 Begränsning av exponeringen****8.2.1 Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen**

Sörj för lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där damm kan bildas. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Ät och drick ej under hanteringen.

8.2.1.1 Andningsskydd

Använd lämpligt andningsskydd om ventilationen är otillräcklig. Halvmask med partikelfilter P2 (EN 143).

8.2.1.2 HandskyddGummi- eller plasthandskar
Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374.**8.2.1.3 Ögonskydd**

Tättslutande skyddsglasögon

8.2.1.4 Hudskydd

ogenomtränglig klädsel

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**9.1 Allmän information (utseende, lukt)**

pulver, varierande, luktfri

9.2 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation**9.2.1 pH**

alkalisk (som vattenlösning)

9.2.2 Kokpunkt/kokpunktsområde

-

9.2.3 Flampunkt

-

9.2.5 Explosionsegenskaper**9.2.5.1 Nedre explosionsgräns**

-

9.2.5.2 Övre explosionsgräns

-

9.2.7 Ångtryck

-

9.2.8 Relativ densitet1.5-1,95 kg/dm³ / 20 °C**9.2.9 Löslighet****9.2.9.1 Vattenlöslighet**

blandbar

9.2.9.2 Fettlöslighet (lösningsmedel - olja, specificerad)

-

9.2.10 Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten)

-

10. STABILITET OCH REAKTIVITET**10.1 Förhållanden som skall undvikas**

Stabil vid normala förhållanden.

10.2 Material som skall undvikas

-

10.3 Farliga sönderdelningsprodukter

-

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

KIILTO KAKELFOG

Datum 23.10.2009

Tidigare datum 20.2.2008

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

- 11.1 Akut toxicitet**
Inga data finns tillgängliga på själva produkten.
- 11.2 Primär irritation**
Risk för allvarliga ögonskador. Irriterar andningsorganen och huden.
Vid kontakt med vatten formas kalciumhydroxidlösning som är frätande, pH > 11.
- 11.4 Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet**
-
- 11.5 Erfarenhet människa**
Långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritation. Vid höga koncentrationer förorsakar produkten allvarlig inflammation av ögonlock och hornhinna.

12. EKOLOGISK INFORMATION

- 12.3 Persistens och nedbrytbarhet**
- 12.3.1 Bionedbrytning**
CAS 471-34-1 Kalsiumkarbonaatti: 1200124390
- 12.6 Andra skadliga effekter**
Hälsoskadligt i naturen enligt basity. Produkten höjer pH-värdet i miljön.
Inga ekotoxikologiska data finns för produkten i sig. Produkten innehåller inga ämnen som är klassificerade som miljöfarliga

13. AVFALLSHANTERING

Överskottspulver blandas med vatten och får sedan härda.
Härdad produkt är vanligen soptippsduglig med normalt hushållsavfall.
Tomma, torra förpackningar(plastic) kan lämnas till återvinning, om sådan möjlighet saknas, till soptip.
Pappersäck kan brännas upp.
EWC- avfallskod 101301 - Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt produkter baserade på dessa

14. TRANSPORTINFORMATION

- 14.1 UN-Nr** Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.
- 14.3 Landtransport**
- 14.3.4 Övrig information** Skydda mot fukt.
- 14.4 Sjötransport**
- 14.4.3 Övrig information** Skydda mot fukt.
- 14.5 Lufttransport**
- 14.5.3 Övrig information** Skydda mot fukt.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

- 15.1 Information på varningsetiketten**
- 15.1.1 Bokstavskod för varningssymbolen och indikationer på beredningens fara**
Xi Irriterande
- 15.1.2 Ingrediensernas namn angivna på varningsetiketten**
Cement
- 15.1.3 R-fras(er)**
R37/38 Irriterar andningsorganen och huden.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.
- 15.1.4 S-fras(er)**

KIILTO KAKELFOG

Datum 23.10.2009

Tidigare datum 20.2.2008

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

S22	Undvik inandning av damm.
S26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S36/37/39	Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
S46	Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

15.1.5 Särskilda regler för vissa beredningar

Tilläggs text för försäljning av detaljstförpackningar: Förvara oåtkomligt för barn.

16. ANNAN INFORMATION**16.1 Förteckning över relevanta R-fraser**

R37/38 Irriterar andningsorganen och huden.

R41 Risk för allvarliga ögonskador.

16.4 Ytterligare information tillgänglig från:

Mika Ronkainen

16.5 Litteraturreferens

Lagstifning, information från råmaterials tillverkare och Sax's "Dangerous Properties of Industrial Materials." Denna information är ett komplement till ytterligare information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Kiilto AB.

16.6 Tillägg, Borttag, Omarbetningar

3, 8.1.1

Underskrift

Sirpa Koukkula