

PRO PLAN BASE

Datum 13.2.2008

Tidigare datum 22.3.2006

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**1.1 Namnet på ämnet eller beredningen****1.1.1 Handelsnamn**
PRO PLAN BASE**1.1.2 Produktkod**
T2070**1.2 Användning av ämnet eller beredningen****1.2.1 Uttryckt i skrift****Pumpbar avjämningsmassa****1.3 Namnet på bolaget/företaget****1.3.1 Leverantör**

KIILTO AB

1.3.2 Kontaktuppgifter**Gatuadress** Mallslingan 32
Postnummer och postkontor S-187 12 TÄBY
Box Box 7080
Postnummer och postkontor S-187 12 TÄBY
Telefon 08-732 88 75
Telefax 08-756 80 04
Email productsafety@kiilto.com**1.3.3 Uppgifter om den utländska tillverkaren**KIILTO OY
Box 250
33101 TAMMERFORS
FINLAND
Telefon: +358 (0)207 710 100
Telefax: +358 (0)207 710 101**1.4 Telefonnummer för nödsituationer****1.4.1 Telefonnummer, namn och adress**+358 (0)9 471 977
Giftinformationscentral
Haartmansgatan 4
00290 HELSINGFORS
FINLAND**2. FARLIGA EGENSKAPER**

Xi - Irriterande

Irriterar andningsorganen och huden. Risk för allvarliga ögonskador. Vid kontakt med vatten formas kalciumhydroxidlösning som är frätande, pH > 11.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**3.1 Farliga komponenter**

PRO PLAN BASE

Datum 13.2.2008

Tidigare datum 22.3.2006

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

3.1.1 CAS/EG och reg.nummer	3.1.2 Ämnesnamn	3.1.3 Koncentration	3.1.4 Klassificering
65997-15-1	Cement	10-20 %	Xi; R37/38;R41
7778-18-9	Kalciumsulfat	1-5 %	-
471-34-1	Kalciumkarbonat	20-30 %	-

3.1.5 Annan information

För den kompletta texten för R-fraserna nämnda i denna sektion, se under sektion 16.
Cement innehåller krom (VI) < 0.0002 %

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**4.1 Övrig information**

Inga risker som kräver speciell första hjälp.

4.2 Inandning

Flytta ut i friska luften.

4.3 Hudkontakt

Tvätta med varmt vatten och tvål.

4.4 Stänk i ögon

Vid stänk i ögonen spola genast med mycket tempererad vatten (i 15 minuter) och kontakta läkare. Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen. Fortsätt att spola ögonen under transport till sjukhus.

4.5 Förtäring

Kontakta läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Produkten i sig själv brinner inte.

5.1 Lämpliga brandsläckningsmedel

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**6.1 Personliga försiktighetsåtgärder**

Se punkt 8.

6.2 Försiktighetsåtgärder beträffande miljön

Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.

6.3 Åtgärder vid omhändertagande av spill

Samla upp och ordna omhändertagande utan att damm bildas.

7. HANTERING OCH LAGRING**7.1 Hantering**

Undvik kontakt med huden och ögonen.
Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

7.2 Lagring

Förvara på torr plats. Fuktighet förorsakar klimpighet.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**8.1 Gränsvärden för exponering****8.1.2 Annan information om gränsvärden**

PRO PLAN BASE

Datum 13.2.2008

Tidigare datum 22.3.2006

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Damm; oorganiskt (NGV); inhalerbart damm 10 mg/m³, respirabelt damm 5 mg/m³
Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS2005:17) om Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföreningar".

8.2 Begränsning av exponeringen**8.2.1 Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen**

Sörj för lämplig ventilation. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Ät och drick ej under hanteringen.

8.2.1.1 Andningsskydd

Använd det angivna andningsskyddet om det hygieniska gränsvärdet överskrids och/eller i de fall utsläpp sker av produkten (damm).

8.2.1.2 Handskydd

Gummi- eller plasthandskar.
Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374.

8.2.1.3 Ögonskydd

skyddsglasögon

8.2.1.4 Hudskydd

Ogenomtränglig klädsel.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**9.1 Allmän information (utseende, lukt)**

pulver, grå, lukt av cement

9.2 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation

9.2.1 pH alkalisk (som vattenlösning)

9.2.2 Kokpunkt/kokpunktsområde -

9.2.3 Flampunkt -

9.2.5 Explosionsegenskaper

9.2.5.1 Nedre explosionsgräns -

9.2.5.2 Övre explosionsgräns -

9.2.7 Ångtryck -

9.2.8 Relativ densitet 0,96 - 1,2kg/dm³ / 20 °C

9.2.9 Löslighet

9.2.9.1 Vattenlöslighet blandbar

9.2.9.2 Fettlöslighet (lösningsmedel - olja, specificerad) -

9.2.10 Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) -

10. STABILITET OCH REAKTIVITET**10.1 Förhållanden som skall undvikas**

Reagerar starkt alkaliskt som vattenblandning.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**11.2 Primär irritation**

Irriterar andningsorganen och huden. Risk för allvarliga ögonskador.

11.3 Sensibilisering

I produkten ingående portlandcement är kromatreducerat, varför risken för kromatallergi är reducerat, dock bör personer med kromatallergi iakta mycket stor försiktighet.

11.4 Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet

-

PRO PLAN BASE

Datum 13.2.2008

Tidigare datum 22.3.2006

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

11.5 Erfarenhet människa

Långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritation. Vid höga koncentrationer försakar produkten allvarlig inflammation av ögonlock och hornhinna

12. EKOLOGISK INFORMATION**12.6 Andra skadliga effekter**

Produkten klassas ej som miljöfarlig.

13. AVFALLSHANTERING

Rester och ej uthärdad produkt är farligt avfall och lämnas till miljöstation eller motsvarande för omhändertagande enligt lokala regler. Uthärdad produkt är ej farligt avfall, och kan hanteras som övrigt avfall.

EWC-kod: 10 13 11

Förpackningen: Uthärdad produkt är att betrakta som byggavfall. Förpackning med rester hanteras enligt ovan. Tömd förpackning kan lämnas till förpackningsåtervinning.

14. TRANSPORTINFORMATION

14.1	UN-Nr	Inte klassificerat som farligt gods enligt transportregler.
14.3	Landtransport	
14.3.1	klass	-
14.3.4	Övrig information	Skydda mot fukt.
14.4	Sjötransport	
14.4.3	Övrig information	Skydda mot fukt.
14.5	Lufttransport	
14.5.3	Övrig information	Skydda mot fukt.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**15.1 Information på varningsetiketten****15.1.1 Bokstavskod för varningssymbolen och indikationer på beredningens fara**

Xi Irriterande

15.1.2 Ingrediensernas namn angivna på varningsetiketten

Cement

15.1.3 R-fras(er)

R37/38 Irriterar andningsorganen och huden.

R41 Risk för allvarliga ögonskador.

15.1.4 S-fras(er)

S22 Undvik inandning av damm.

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

15.1.5 Särskilda regler för vissa beredningar

Tilläggstext för försäljning av detaljistförpackningar: Förvara oåtkomligt för barn.

16. ANNAN INFORMATION**16.1 Förteckning över relevanta R-fraser**

PRO PLAN BASE

Datum 13.2.2008

Tidigare datum 22.3.2006

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

R37/38 Irriterar andningsorganen och huden.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.

16.4 Ytterligare information tillgänglig från:

Pertti Lindberg

16.5 Litteraturreferens

Lagstifning, information från råmaterials tillverkare och Sax's "Dangerous Properties of Industrial Materials."
Denna information är ett komplement till ytterligare information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Kiilto AB.

Underskrift

Sirpa Koukkula