

**PRO PLAN Universal**

Datum 5.6.2008

Tidigare datum 13.7.2004

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

**1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET****1.1 Namnet på ämnet eller beredningen****1.1.1 Handelsnamn**  
PRO PLAN Universal**1.1.2 Produktkod**  
T2027**1.2 Användning av ämnet eller beredningen****1.2.1 Uttryckt i skrift**  
Golvspackel**1.3 Namnet på bolaget/företaget****1.3.1 Leverantör**  
KIILTO AB**1.3.2 Kontaktuppgifter****Gatuadress** Mallslingan 32  
**Postnummer och postkontor** S-187 12 TÄBY  
**Box** Box 7080  
**Postnummer och postkontor** S-187 12 TÄBY  
**Telefon** 08-732 88 75  
**Telefax** 08-756 80 04  
**Email** productsafety@kiilto.com**1.3.3 Uppgifter om den utländska tillverkaren**KIILTO OY  
Box 250  
33101 TAMMERFORS  
FINLAND  
Telefon: +358 (0)207 710 100  
Telefax: +358 (0)207 710 101**1.4 Telefonnummer för nödsituationer****1.4.1 Telefonnummer, namn och adress**  
+358 (0)9 471 977  
Giftinformationscentral  
Haartmansgatan 4  
00290 HELSINGFORS  
FINLAND**2. FARLIGA EGENSKAPER**

Xi - Irriterande Irriterar andningsorganen och huden. Risk för allvarliga ögonskador. Vid kontakt med vatten formas kalciumhydroxidlösning som är frätande, pH > 11.

**3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR****3.1 Farliga komponenter**

**PRO PLAN Universal**

Datum 5.6.2008

Tidigare datum 13.7.2004

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

<b>3.1.1 CAS/EG och reg.nummer</b>	<b>3.1.2 Ämnesnamn</b>	<b>3.1.3 Koncentration</b>	<b>3.1.4 Klassificering</b>
65997-15-1	Cement	15-25%	Xi; R36/37/38
471-34-1	Kalciumkarbonat	25-35%	-
7778-18-9	Kalciumsulfat	<5%	-

**3.1.5 Annan information**

För den kompletta texten för R-fraserna nämnda i denna sektion, se under sektion 16.  
Sement innehåller krom (VI) < 0.0002 %

**4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN****4.1 Övrig information**

Inga risker som kräver speciell första hjälp.

**4.2 Inandning**

Flytta ut i friska luften.

**4.3 Hudkontakt**

Tvätta med varmt vatten och tvål.

**4.4 Stänk i ögon**

Vid stänk i ögonen spola genast med mycket tempererad vatten (i 15 minuter) och kontakta läkare. Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen. Fortsätt att spola ögonen under transport till sjukhus.

**4.5 Förtäring**

Kontakta läkare.

**5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER****5.1 Lämpliga brandsläckningsmedel**

ej övriga informationer

**6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP****6.1 Personliga försiktighetsåtgärder**

se punkt 8.

**6.2 Försiktighetsåtgärder beträffande miljön**

Se till att materialet inte förorenar grundvattnet.

**6.3 Åtgärder vid omhändertagande av spill**

Samla upp och för över till rätt märkta behållare. Destruktion: se punkt 13

**7. HANTERING OCH LAGRING****7.1 Hantering**

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

**7.2 Lagring**

Skydda mot fukt. Fuktighet förorsakar klimpighet.

**8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD****8.1 Gränsvärden för exponering****8.1.2 Annan information om gränsvärden**

Damm; oorganiskt (NGV); inhalerbart damm 10 mg/m<sup>3</sup>, respirabelt damm 5 mg/m<sup>3</sup>

Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS2005:17) om Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföreningar".

**PRO PLAN Universal**

Datum 5.6.2008

Tidigare datum 13.7.2004

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

**8.2 Begränsning av exponeringen****8.2.1 Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen**

Sörj för lämplig ventilation. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Ät, drick eller rök ej under hanteringen.

**8.2.1.1 Andningsskydd**

Använd det angivna andningsskyddet om det hygieniska gränsvärdet överskrids och/eller i de fall utsläpp sker av produkten (damm).

**8.2.1.2 Handskydd**

Gummi- eller plasthandskar.  
Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374.

**8.2.1.3 Ögonskydd**

skyddsglasögon

**8.2.1.4 Hudskydd**

Ogenomtränglig klädsel.

**9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER****9.1 Allmän information (utseende, lukt)**

pulver, grå, lukt av cement

**9.2 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation**

<b>9.2.1</b>	<b>pH</b>	alkalisk (som vattenlösning)
<b>9.2.2</b>	<b>Kokpunkt/kokpunktsområde</b>	-
<b>9.2.3</b>	<b>Flampunkt</b>	-
<b>9.2.5</b>	<b>Explosionsegenskaper</b>	
<b>9.2.5.1</b>	<b>Nedre explosionsgräns</b>	-
<b>9.2.5.2</b>	<b>Övre explosionsgräns</b>	-
<b>9.2.7</b>	<b>Ångtryck</b>	-
<b>9.2.8</b>	<b>Relativ densitet</b>	1.40 - 1.80 kg/dm <sup>3</sup> , / 20 °C
<b>9.2.9</b>	<b>Löslighet</b>	
<b>9.2.9.1</b>	<b>Vattenlöslighet</b>	blandbar
<b>9.2.9.2</b>	<b>Fettlöslighet (lösningsmedel - olja, specificerad)</b>	-
<b>9.2.10</b>	<b>Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten)</b>	-

**10. STABILITET OCH REAKTIVITET****10.1 Förhållanden som skall undvikas**

Reagerar starkt alkaliskt som vattenblandning.

**10.3 Farliga sönderdelningsprodukter**

-

**11. TOXIKOLOGISK INFORMATION****11.2 Primär irritation**

Irriterar andningsorganen och huden. Risk för allvarliga ögonskador.

**11.3 Sensibilisering**

I produkten ingående portlandcement är kromatreducerat, varför risken för kromatallergi är reducerat, dock bör personer med kromatallergi iakta mycket stor försiktighet.

**11.5 Erfarenhet människa**

Långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritation. Vid höga koncentrationer förorsakar produkten allvarlig inflammation av ögonlock och hornhinna

**PRO PLAN Universal**

Datum 5.6.2008

Tidigare datum 13.7.2004

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

**12. EKOLOGISK INFORMATION**

- 12.6 Andra skadliga effekter**  
Producten klassificeras ej som miljöfarlig.

**13. AVFALLSHANTERING**

Rester och ej uthärdad produkt är farligt avfall och lämnas till miljöstation eller motsvarande för omhändertagande enligt lokala regler. Uthärdad produkt är ej farligt avfall, och kan hanteras som övrigt avfall.

EWC-kod: 10 13 11

Förpackningen: Uthärdad produkt är att betrakta som byggavfall. Förpackning med rester hanteras enligt ovan. Tömd förpackning kan lämnas till förpackningsåtervinning.

**14. TRANSPORTINFORMATION**

- |                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-Nr</b>                  | Inte klassificerat som farligt gods enligt transportregler. |
| <b>14.3 Landtransport</b>          |                                                             |
| <b>14.3.1 klass</b>                | -                                                           |
| <b>14.3.3 Benämning av godset</b>  | -                                                           |
| <b>14.3.4 Övrig information</b>    | Skydda mot fukt.                                            |
| <b>14.4 Sjötransport</b>           |                                                             |
| <b>14.4.1 IMDG</b>                 | -                                                           |
| <b>14.4.2 Proper shipping name</b> | -                                                           |

**15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

- 15.1 Information på varningsetiketten**
- 15.1.1 Bokstavskod för varningssymbolen och indikationer på beredningens fara**  
Xi Irriterande
- 15.1.2 Ingrediensernas namn angivna på varningsetiketten**  
Cement
- 15.1.3 R-fras(er)**  
R37/38 Irriterar andningsorganen och huden.  
R41 Risk för allvarliga ögonskador.
- 15.1.4 S-fras(er)**  
S22 Undvik inandning av damm.  
S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.  
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
- 15.1.5 Särskilda regler för vissa beredningar**  
Tilläggs-text för försäljning av detaljstförpackningar: Förvara oåtkomligt för barn.

**16. ANNAN INFORMATION**

- 16.1 Förteckning över relevanta R-fraser**  
R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.  
R37/38 Irriterar andningsorganen och huden.  
R41 Risk för allvarliga ögonskador.

**PRO PLAN Universal**

Datum 5.6.2008

Tidigare datum 13.7.2004

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

---

**16.4 Ytterligare information tillgänglig från:**

Pertti Lindberg

**16.5 Litteraturreferens**

Lagstifning, information från råmaterials tillverkare och Sax's "Dangerous Properties of Industrial Materials."  
Denna information är ett komplement till ytterligare information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Kiilto AB.

**Underskrift**

Sirpa Koukkula