



KIILTO BETONGEMULSION

Vattenbaserat tillsatsmedel

Produktinformation

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE Betongemulsion är tillsatsmedel för Kestonit golvspackel då bättre vidhäftning, böj- och tryckhållfasthet samt slitsstyrka krävs som tillsats till Kesto fogmedel för ökning av fogflexibiliteten. Betongemulsion är ett egenskapsförbättrande tillsatsmedel för reparationsmassa till betong i elementer, väggar, golv och tak inom- och utomhus.

EGENSKAPER

- * god väderbeständighet
- * ökar spacklets samt cementbrukens vidhäftning, böj- och tryckhållfasthet
- * ger god fuktbeständighet
- * ökar elasticiteten
- * alkalisk betong minskar inte emulsionens verkan

TEKNISKA DATA

Huvudbindemedel	VAc-VeoVa sampolymer
Förtunning	vatten
Spec.vikt	1,0
Brandfarlighet	ej brandfarligt
Temperaturkänslighet	aktas för frost (efter torkning köldbästligt)
Lägsta bearbetningstemperatur	+ 10°C

BRUKSANVISNING

Blandningsförhållandet som tillsatsmedel till Kestonit golvspackel:
0,4 l Betongemulsion/20 kg Kestonit golvspackelpulver
Från spacklets bruksanvisningens vattenmängd avdras 0,4 l.

I betongmassa, mängden av betongemulsion är ca. 5 - 20 % av total vattenmängd. Den bästa metoden är att öka betongemulsion till vatten och blanda.

Rådande omständigheter som rummets och underlagets temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet inverkar kraftigt på vidhäftningen och torktiden. Våra rekommendationer kan således betraktas endast som riktgivande.

ARBETS- OCH MILJÖSÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt med färsk produkt. Av produkten kan fås ett separat varuinformationsblad och på produktetiketten finns anvisningar för hantering av produktrester.

FÖRPACKNING 1, 3 och 10 l

OBSERVERA **AKTAS FÖR FROST** **EJ BRANDFARLIGT**



Lagras helst på svalt ställe, max 1 år, ej under +1°C, i ett väl slutet originalfat. Efter lång lagring bör den omröras väl före användningen.

Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utföringen av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem. I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst.

KIILTO OY
Teknisk avdelning
Tel. +358 (0)3 2808 111

KIILTO AB
Tel. 08-732 88 75