

SKÖTSELRÅD FÖR LACKERADE TRÄGOLV

Vi vill börja med att gratulera dig till ditt nylackerade golv. Vi på Kiilto har golvlack för alla miljöer, allt från bostäder till sportgolv. Vi är medlemmar i www.golvbranschen.se

Allmänna råd

Trä är ett mycket trevligt material som fungerar bra som golv i många miljöer. Det är viktigt att man behandlar sitt trägolv riktigt. För att ditt golv ska hålla länge måste du tänka på några saker. Skapa en avtorkningszon redan vid entrén så att du stoppar grus och smuts redan i dörren. Skydda även ditt golv mot vatten och torka upp direkt vid eventuellt spill. Se till att möbler är försedda med möbeltassar i plast eller filt så undviker du repor och märken i golvet. Genom att förebygga på detta sätt så förlänger du livslängden på ditt lackerade trägolv.

Temperatur och luftfuktighet

Trä är ett naturmaterial som rör sig i takt med naturliga skiftningar av den relativa fuktigheten. Under somarmånaderna sväller ett trägolv och under vintern krymper det. Ett träslag som krympt får springor mellan bräderna. För att motverka både svällning och krympning som är skadligt för golvet ska temperaturen inomhus hållas inom 15-25°C och den relativa fuktigheten vara mellan 30-60%. Vissa träslag är känsligare för klimatförändringar än andra tex. bok och lönn. Har du golvvärme så torkar detta ut ditt trägolv men än tex. ett element. Vid golvvärme ska yttemperaturen aldrig överstiga 27°C. Tänk på att luftfuktigheten inomhus ökar när då man vistas i rummen. och utför vardagliga sysslor så som matlagning, duschning m.m. Även gröna växter, akvarium och luftfuktare påverkar rummets fuktillskott.

När kan du börja använda ditt trägolv?

Från det att golvet har lackerats den sista gången måste du vänta minst 8 timmar innan du kan beträda golvet.

- Lätta möbler kan man börja flytta in efter 1-2 dygn. Använd alltid filttassar till bord och stolar.. Är det ett kontorsutrymme så rekommenderar vi även stolsunderlägg.
- Efter en vecka kan mattor börja läggas ut på golvet.

Städning av ditt golv

Gör det till en daglig rutin att avlägsna all synlig smuts såsom smulor, sand och grus m.m. Dammsugning med borstmunstycket tar bort det mesta av torrt smuts och repar inte golvet. Fukttorka golvet vid behov med en väl urvriden trasa och ev. lite neutralt rengöringsmedel. Använd aldrig våta rengöringsmetoder på ett trägolv.

Fläckborttagning

Avlägsna alltid fläckar innan de hunnit torka in i lacken. Efter-torka om nödvändigt med lätt fuktad trasa och rent, ljummet vatten. Undvik hett vatten och starka rengöringsmedel som mycket lätt skadar ditt trägolv. Var extra varsam med fläckborttagningsmedel och tvättsvampar som innehåller någon slag stålull. Sådant kan lätt repa lacken.

Fläckguide

Fläck av:	Ta bort med:
Chocklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl m.m.	Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten.
Asfalt, gummi, olja, skokrä, sot eller svårare fläckar av chocklad och fett	Tvättafta eller lacknafta - håll på en trasa och torka försiktigt.
Färgkritor, läppstift, tusch	T-sprit 50%
Stearin, tuggummi	Använd en kylspray eller lägg en plastpåse med isbitar på fläcken. Skrapa sedan försiktigt.
Blod	Kallt vatten

Firmastämpel

Golvet kan beträdas den / kl.