



2026-05-29

# Kiilto lösning

## ARBETSANVISNING

### Byte av keramisk platta

**Generellt:** Detta arbetsdokument beskriver ett fackmässigt byte av keramisk platta där förutsättningarna tillåter.

**Notera!** metoden är en teknisk rekommendation och kan inte garanteras ge fullgott resultat i alla situationer. Utföraren övertar ansvaret för att lösningen är fackmässigt utförd och fungerar över tid.

#### Samråd bör ske med:

- Beställare/konsument (risk för nyansskillnader)

#### Viktiga att beakta vid byte av keramisk platta i våtrum

Extra hänsyn ska tas till tätskiktet.

- Risk för skador på tätskiktet är betydande
- Byte bör endast ske när det bedöms tekniskt möjligt

#### Vid skada på tätskikt

Delreparationer gäller att varje åtgärd är unik och bör bedömas i det enskilda fallet.

Kontakta Kiilto för åtgärdsförslag

- Kiilto anvisning för delreparation av tätskikt ska följas

#### Dokumentation:

- Arbetet ska dokumenteras löpande med text och bilder
- Dokumentationen och anvisningen från Kiilto ska överlämnas till beställaren vid avslutat arbete

## ARBETSBESKRIVNING

### Följande verktyg rekommenderas:

- Höghastighetsroterande slip/fräs (exempelvis Dremmel) Vinkelslip eller vattensåg
- Fogkrats (rekommenderas vid tätskikt)
- Huggmejsel eller stämjärn
- Hammare
- Utrustning för montering av platta

#### 1 Avlägsna fog

- Avlägsna all fog runt plattan
- Använd fogkrats vid tätskikt för att minska skaderisk
- Fullständig fogrensning krävs för att eliminera spänningar

#### 2 Bearbeta plattan

- Skär eller fräs spår i plattan
- Dela upp plattan i mindre 5x5 cm delar för kontrollerad borttagning
- Anpassa djup för att undvika skador på eventuellt tätskikt

#### 3 Avlägsna plattan

- Avlägsna delar successivt med mejsel och hammare
- Arbeta försiktigt från mitten och utåt
- Undvik att skada angränsande plattor och eventuellt tätskikt

#### 4 Kontroll av underlag

- Avlägsna rester av fästmassa genom att slipa ned till eventuellt tätskikt
- Minimala rester mot tätskikt avlägsnas med skurblock och vatten
- Kontrollera att tätskiktet är intakt

#### 5 Montering

- Montera keramik enligt instruktion i produktdatabladet
- Säkerställ full bruksfyllnad

#### 6 Fogning

- Applicera fogmassan enligt instruktion i produktdatabladet
- Rengör ytan enligt instruktion i produktdatabladet