

KiILTO
PRO

KERASAFE

2026-10-13

Kiilto **lösning**

MONTERINGSANVISNING

Inbyggnads Box med Kiilto KeraSafe+ foliesystem

Generellt: Detta arbetsdokument har utarbetats för certifierade Kiilto KeraSafe+ foliesystem och beskriver ett fackmässigt utförande för applicering av tätskiktsfolie på inbyggnads Box.

Varje utrymme är unikt och lämpligheten av de allmänna riktlinjerna måste verifieras på plats. Kiiltos produktblad och monteringsanvisningar ska följas. Installatören ska vara särskilt uppmärksam på förvaring och hantering av material som används i arbetet samt information om användningsvillkor och använda produkterna i enlighet med dessa.

Den som utför arbetet måste vara bekant med de material som används för applicering av Kiilto KeraSafe+ tätskiktsfolie.

Klimat: Applicering av Kiilto KeraSafe+ tätskiktsfolie på tätt underlag måste utföras under stabila förhållanden där temperaturen på strukturen och luften är mellan +15 och +25°C.

Arbetsbeskrivning:

1. Montera inbyggnads inbyggnadsboxen enligt anvisning.
2. Slipa metallflänsen på inbyggnadsboxen som ska täckas med Kiilto KeraSafe+ tätskiktsfolie med fint sandpapper (kornstorlek 100).
3. Rengör den slipade metallytan noggrant med sprit och ren luddfri trasa.
4. Applicera och sprid ut Kiilto KeraSeal tätningslim på den del av metallflänsen som ska överlappas av medföljande prefabricerad manschett eller Kiilto KeraSafe+ tätskiktsfolie, ca 30-40 mm ut på inbyggnadsboxens ram.
5. Applicera Kiilto monteringslim* på övriga väggytan med roller.
6. Montera därefter medföljande prefabricerad manschett (blå på bilden) i vått lim och tryck fast den med plastspackel. Om prefabricerad manschett saknas används istället Kiilto KeraSafe+ tätskiktsfolie.
- 7 Applicera därefter Kiilto KeraSeal tätningslim ovanpå den monterad manschetten och sprids ut med Keraseal limspridare.
8. Montera Kiilto KeraSafe+ tätskiktsfolie i vått lim och tryck fast tätskiktsfolien med en plastspackel.
9. Avsluta med att montera inbyggnadsboxens lock, försedd med tätningslist med medföljande skruvar.



***Monteringslim:** Kiilto Pro KeraSafe Speed, Kiilto Pro KeraSafe Foil Attach, Kiilto M1000 ECO eller Kiilto K2.

Dokumentation och ansvar:

Kiilto AB tar fullt ansvar för kompatibiliteten samt funktionen. Våtrumssystem ska appliceras enligt vid tidpunkten för appliceringen och av Kiilto AB utfärdad gällande monteringsanvisning och produktblad. Kiilto AB ansvarar dock inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation.