

Limguide 2025

| Beläggning | Kiilto lim | Limmetod & Tandning | | Limlängd |
|--|--|---|--|--|
| | | Absorberande underlag | Ej-absorberande underlag | |
| PVC mattor | | | | |
| iQ Granit, iQ Eminent, iQ Megalit, iQ Optima, iQ Surface, iQ Natural, Primo Premium, Eclipse Premium, Standard Plus, iQ Loop | Kiilto Floor Plus Kiilto M1000 ECO Kiilto Extra | A2 - Våtlimning | A2 - Sen våtlimning* | 4-5 m ² /l 200 – 280 g/m ² |
| PVC med akustik | | | | |
| iQ Granit Acoustic iQ Optima Acoustic | Kiilto Floor Plus Kiilto M1000 ECO Kiilto Extra | A2 - Våtlimning | A2 - Sen våtlimning | 4-5 m ² /l 200 – 280 g/m ² |
| PVC mattor Halkhämmande | | | | |
| Granit Multisafe Optima Multisafe Granit Safe. T | Kiilto Floor Plus Kiilto M1000 ECO Kiilto Extra | A2 - Våtlimning | A2 - Sen våtlimning* | 4-5 m ² /l 200 – 280 g/m ² |
| El-avledande | | | | |
| iQ Granit SD iQ Toro SC | Kiilto Floor Plus Kiilto M1000 ECO Kiilto Extra *Kopparband med Conductive lim | A2 - Våtlimning | Rekommenderas ej | 4-5 m ² /l 200 – 280 g/m ² |
| Våtrum PVC golv | | | | |
| iQ Optima 1,5 mm | Kiilto Floor Plus Kiilto M1000 ECO Kiilto Extra | A1 - Våtlimning | Rekommenderas ej | 4-6 m ² /l 180 – 250 g/m ² |
| Aquarelle | Kiilto Floor Plus Kiilto M1000 ECO Kiilto Extra | A5 - Sen våtlimning | Rekommenderas ej | 6-6,5 m ² /l 180 – 200 g/m ² |
| Våtrum PVC vägg | | | | |
| Wallgard Aquarelle | Kiilto Floor Plus Kiilto M1000 ECO Kiilto Extra Kiilto Pro Contact | Roller - Våtlimning Kontaktlimning | Rekommenderas ej Kontaktlimning | 4-5 m ² /l 200 – 280 g/m ² 2-4 m ² /l 300 – 700 g/m ² |
| Våtrum PVC tätskikt | | | | |
| TarkoDry | Kiilto Floor Plus Kiilto M1000 ECO Kiilto Extra | A2 - Våtlimning Roller - Våtlimning | Rekommenderas ej | 4-5 m ² /l 200 – 280 g/m ² |
| Linoleum | | | | |
| Linoleum med baksida av Juteväv | Kiilto Pro Lino | B1 - Våtlimning | B1 -Våtlimning | 3-3,5 m ² /l 350 – 400 g/m ² |
| Linoleum Acoustic | | | | |
| Linoleum med baksida av Polyuretanskum | Kiilto Floor Plus Kiilto M1000 ECO Kiilto Extra | A2 - Sen våtlimning | Kontakta Kiilto teknisk support | 3-3,5 m ² /l 350 – 400 g/m ² |
| Underlagsmatta | | | | |
| Elafono | Kiilto Pro Lino | B1 - Våtlimning | Kontakta Kiilto teknisk support | 3-3,5 m ² /l 350 – 400 g/m ² |

Limguide 2025

| | | | | |
|---|---|----------------------|--|---|
| LVT | | | | |
| iD Inspiration | Kiilto Floor Plus Kiilto M1000 ECO | A2 - Våtlimning | Rekommenderas ej | 4-5 m ² /l 200 – 280 g/m ² |
| iD Inspiration | Kiilto Pro Grip | Roller - Häftlimning | Rekommenderas ej | 6-8 m ² /l 130 – 180 g/m ² |
| Heterogena vinylgolv | | | | |
| Accent Compact Accent Acoustic Accent Excellence Tapiflex Excellence Accent Platinum Tapiflex Platinum Nordisk Stabil Iconik | Kiilto Floor Plus Kiilto M1000 ECO Kiilto Extra | A2 - Våtlimning | A1 - Våtlimning | 4-6 m ² /l 180 – 280 g/m ² |
| Trägolv | | | | |
| Hellimning trägolv | Kiilto Pro Flexilan | B13 - Våtlimning | Kontakta Kiilto teknisk support | 1-2 m ² /l 800 – 1600 g/m ² |
| Sportgolv | | | | |
| Omnisport | Kiilto Floor Plus Kiilto M1000 ECO Kiilto Extra | A2 - Våtlimning | Rekommenderas ej | 4-5 m ² /l 200 – 280 g/m ² |
| Linosport | Kiilto Pro Lino | B1 - Våtlimning | Rekommenderas ej | 3-3,5 m ² /l 350 – 400 g/m ² |
| Textil – Desso | | | | |
| ProBase (Butyl baksida) | Kiilto Pro Grip | Roller - Häftlimning | Roller - Häftlimning | 6-10 m ² /l 130 – 180 g/m ² |
| Ecobase baksida | Kiilto Pro Grip | Roller - Häftlimning | Roller - Häftlimning | 6-10 m ² /l 130 – 180 g/m ² |
| Soundmaster baksida | Kiilto Pro Grip | Roller - Häftlimning | Roller - Häftlimning | 6-10 m ² /l 130 – 180 g/m ² |
| Underlagsmatta | | | | |
| Elafono (av kork) | Kiilto Pro Lino | B1 - Våtlimning | Kontakta Kiilto teknisk support | 3-3,5 m ² /l 350 – 400 g/m ² |
| Tarkett konstruktioner | | | | |
| Linoleum ovanpå Elafono (juteväv uppåt) | Kiilto Pro Lino | B1 - Våtlimning | B1 - Våtlimning | 3-3,5 m ² /l 350 – 400 g/m ² |
| iQ produkter ovanpå Elafono (Juteväv nedåt) | Kiilto Floor Plus Kiilto M1000 ECO Kiilto Extra | - | A1 - Sen våtlimning med dubbeldopp* | 4-6 m ² /l 180 – 280 g/m ² |
| Accent Tapiflex ovanpå Tarkolay | Kiilto Floor Plus Kiilto M1000 ECO | - | A1 - Sen våtlimning med dubbeldopp* | 4-6 m ² /l 180 – 280 g/m ² |
| Alla produkter Hög temperatur/ Extrem belastning | Kiilto Slim | B1 - Våtlimning | B1 - Våtlimning | 2–3 m ² /l, 500–750 g/m ² |

* Dubbeldopp: limning av två täta material och för att förkorta tiden innan montering. Limma genom att sprida ut limmet på underlaget, beläggningen läggs snarast ned i limbädden när det är vått och ytan pressas ned i limmet så överföring av lim sker. Fördelningen av lim bör vara lika jämn på bägge sidor. Vik sedan upp mattan och tillåt avdunstning av limvattnet. Montera våden när limmet känns mer klabbigt än vått och välta direkt.